**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ СЕРИИ DR4000 (ФОРМАТА 4DIN) ФИРМЫ ELIWELL**



| КОД | ТОВАР | | | | Примечания и пояснения | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Число датч. | Типы датчиков | Тип реле | Опции | Исх. фун. | порты связи | Тип дисп. | Питание | Прочее | Примечание |
| | | | | | коли-чест-во дат-чиков | Диапазон выбора дачиков и исходный тип см. после стрелки (->) TC= типы J-K-S-R-T | Вы-ход-ные реле | З=зуммер Ц=цифр.вх АО=Анал. вых.(I-ток V-напр) | охлаж./ нагрев/ мертв. зона /… | TTL=TTL, RS=RS485 T=Televis, M=Modbus | Цифр и дес. точка (Т+-) | 12В, 115В, 230В, 95-240В и проч. | упаков. (+- док.) и раз-м (+- отв. часть) | Примечание для моделей со специальными пользователь-ками кодами |

**Универсальные контроллеры серии DR400 для установки на DIN рейку** **(НОВЫЕ МОДЕЛИ - ВЕРСИЯ 2 - с 4 июля 2011 года - на конце 10 вместо 00)**

***DR4020: Двухступенчатые температурные контроллеры (2 реле нагрев и/или охлаждение)***

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4D12A00BD410 | DR 4020 TCJ 12-24Vac-dc V2.0 | | | | 1 | TC J/ TC K ->TC J | 2x8A | --- | охл.+нагр. | TTL | 3T-°C | 12…24=/~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12A00BD710 | DR 4020 TCJ 100-240Vac V2.0 | | | | 1 | TC J/ TC K ->TC J | 2x8A | --- | охл.+нагр. | TTL | 3T-°C | 95...240~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12I00BN410 | DR 4020 4/20ma 12-24Vac-dc V2.0 | | | | 1 | 0-20/4-20мА/0-1В->4-20мА | 2x8A | --- | охл.+нагр. | TTL | 3T+__ | 12…24=/~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12I00BN710 | DR 4020 4/20ma 100-240Vac V2.0 | | | | 1 | 0-20/4-20мА/0-1В->4-20мА | 2x8A | --- | охл.+нагр. | TTL | 3T+__ | 95...240~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12V00BN410 | DR 4020 0/5V 12-24Vac-dc V2.0 | | | | 1 | 0-5В/0-10В->0-5В | 2x8A | --- | охл.+нагр. | TTL | 3T+__ | 12…24=/~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12V00BN710 | DR 4020 0/5V 100-240Vac V2.0 | | | | 1 | 0-5В/0-10В->0-5В | 2x8A | --- | охл.+нагр. | TTL | 3T+__ | 95...240~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12F00BH410 | DR 4020 PTC 12-24Vac-dc V2.0 | | | | 1 | PTC/NTC/Pt1000->PTC | 2x8A | --- | охл.+нагр. | TTL | 3T+°C | 12…24=/~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12F00BH710 | DR 4020 PTC 100-240Vac V2.0 | | | | 1 | PTC/NTC/Pt1000->PTC | 2x8A | --- | охл.+нагр. | TTL | 3T+°C | 95...240~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12N00BH410 | DR 4020 NTC 12-24Vac-dc V2.0 | | | | 1 | PTC/NTC/Pt1000->NTC | 2x8A | --- | охл.+нагр. | TTL | 3T+°C | 12…24=/~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12N00BH710 | DR 4020 NTC 100-240Vac V2.0 | | | | 1 | PTC/NTC/Pt1000->NTC | 2x8A | --- | охл.+нагр. | TTL | 3T+°C | 95...240~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12W00BH710 | DR 4020 PTC 100-240Vac W/P V2.0 | | | | 1 | PTC в компл. | 2x8A | --- | охл.+нагр. | TTL | 3T+°C | 95...240~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12E00BH410 | DR 4020 PT100 12-24Vac-dc V2.0 | | | | 1 | только Pt100 | 2x8A | --- | охл.+нагр. | TTL | 3T+°C | 12…24=/~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12E00BH710 | DR 4020 PT100 100-240Vac V2.0 | | | | 1 | только Pt100 | 2x8A | --- | охл.+нагр. | TTL | 3T+°C | 95...240~ | инд.+ -> | версия 2 |

***DR4022: Двухступенчатые температурные контроллеры (2 реле нагрев и/или охлаждение) с дополнительными опциями и портом RS485***

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4D12AASBD710 | DR 4022 TCJ 100-240Vac V2.0 | | | | 1 | TC J/ TC K ->TC J | 2x8A | АО-I/V+Ц | охл.+нагр. | RS/T+M | 3T-°C | 95...240~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12VASBN410 | DR 4022 0/5V 12-24Vac-dc V2.0 | | | | 1 | 0-5В/0-10В->0-5В | 2x8A | АО-I/V+Ц | охл.+нагр. | RS/T+M | 3T+__ | 12…24=/~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12NASBH710 | DR 4022 NTC 100-240Vac V2.0 | | | | 1 | PTC/NTC/Pt1000->NTC | 2x8A | АО-I/V+Ц | охл.+нагр. | RS/T+M | 3T+°C | 95...240~ | инд.+ -> | версия 2 |
| E4D12EASBH710 | DR 4022 PT100 100-240Vac V2.0 | | | | 1 | только Pt100 | 2x8A | АО-I/V+Ц | охл.+нагр. | RS/T+M | 3T+°C | 95...240~ | инд.+ -> | версия 2 |

www.shop.ua