


КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения										
		Число датч.	Тип датч.	Тип и число реле	Опции	оп-ции	порты связи	Тип дисп.	Питание	Прочее	Специальные коды	
		Число датчиков температуры	Исходный тип датчиков и их наличие	Количество реле и их тип (л.с. для компрессоров)	З=зуммер Ч=часы Ц=цифр.вх Н=НАССР	ЕО = алгоритмы экономии	TTL, /Tiv-Televis, /EC-ECPlus	число цифр и десятичная точка (Т+/-), цвет их индикации	12В, 115В, 230В, импульсный ист. 95-240В и проч.	упак. (+- док.) и съемные разъемы (+- отв. часть)	примечания для приборов со специальными пользовательскими кодами	

Контроллеры серии EWPlus9xx (панельные, формат 32x74) - улучшенный вид передней панели, датчики NTC - для производителей

EWPlus902: Контроллеры одноступенчатые универсальные (одно реле нагрузки на Нагрев или Охлаждение)

EW11DI0XB4780	EWPlus 902 8(3)A NTC 230Vac				1	под NTC	1x8A	Цифр.вх.	---	TTL/Tiv	3Т+°С, оранжев.	230В~	пром.+	
EW11YI0XB4B04	EWPlus 902 8A NTC 230Vac W/P				1	вкл.NTC	1x8A	Цифр.вх.	---	TTL/Tiv	3Т+°С, оранжев.	24...48В~/~	см.->	с датчиком

EWPlus961: Контроллеры неэвентилируемых установок (только реле компрессора, может использоваться на Нагрев)

EW17DI0XB4780	EWPlus 961 2Hp NTC 230Vac				1	под NTC	1x2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/Tiv	3Т+°С, оранжев.	230В~	пром.+	
EW17YI0XB4799	EWPlus 961 2Hp NTC PH 230Vac				1	вкл.NTC	1x2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/Tiv	3Т+°С, оранжев.	230В~	разъем+	+NTC+съемн.разъмы

EWPlus971: Контроллеры неэвентилируемых установок (реле компрессора и разморозки с датчиком испарителя)

EW29DI0XC4780	EWPlus 971 2Hp/8A NTC 230Vac				2	под NTC	8А+2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/Tiv	3Т+°С, оранжев.	230В~	пром.+	
---------------	------------------------------	--	--	--	---	---------	----------	----------	-----	---------	-----------------	-------	--------	--

EWplus974: Контроллеры эвентилируемых установок (реле компрессора, вентилятора и разморозки, датчики камеры и испарителя)

EW2EDI0XC4780	EWPlus 974 2Hp/8/5A NTC 230Vac				2	под NTC	5А+8А+2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/Tiv	3Т+°С, оранжев.	230В~	пром.+	
EW2EYI0XC4799	EWPlus 974 2Hp/8/5A NTC PH 220V				2	вкл.NTC	5А+8А+2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/Tiv	3Т+°С, оранжев.	230В~	разъем+	2NTC+съемн.разъмы

Контроллеры серии EWPlus 9xx ECHO (панельные, формат 32x74) - модификации с возможностью подключения Эхо-Дисплея через TTL порт

EWPlus961: Контроллеры неэвентилируемых установок (только реле компрессора, может использоваться на Нагрев) с портом Эхо-дисплея

EW17DI0EB4780	EWPlus 961 ECHO 2Hp NTC 230Vac				1	под NTC	1x2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/EC	3Т+°С, оранжев.	230В~	пром.+	
EW27DL0EB4780	EWPlus 961 ECHO 2 Probes 2Hp NTC				2	под NTC	1x2л.с.	Зум.+Ц.вх.	---	TTL/EC	3Т+°С, оранжев.	230В~	пром.+	

EWPlus971: Контроллеры неэвентилируемых установок (реле компрессора и разморозки с датчиком испарителя)

EW29DI0EC4780	EWPlus 971 ECHO 2Hp NTC 230Vac				2	под NTC	8А+2л.с.	Цифр.вх.	---	TTL/EC	3Т+°С, оранжев.	230В~	пром.+	
---------------	--------------------------------	--	--	--	---	---------	----------	----------	-----	--------	-----------------	-------	--------	--

EWplus974: Контроллеры эвентилируемых установок (реле компрессора, вентилятора и разморозки, датчики камеры и испарителя)

EW2ODI0EC4780	EWPlus 974 ECHO 1,5Hp NTC 230V				2	под NTC	5А+8А+1,5лс	Цифр.вх.	---	TTL/EC	3Т+°С, оранжев.	230В~	пром.+	
---------------	--------------------------------	--	--	--	---	---------	-------------	----------	-----	--------	-----------------	-------	--------	--

Эхо-дисплеи для контроллеров серии EWPlus с подключением через TTL порт

						Кнопки	Тип	Исполнение	Цвет	Установка	Размер	Разъем	Упаковка
EH000060V4003	ECHO PLUS AMBRA 3m. JST 5Vdc					нет	Эхо-дисплей	панельный	Оранжев.	панельный	28,6x48	каб. 3,0м	индив.+
EH000060V6001	ECHO PLUS BLU 0,5m. JST 5Vdc					нет	Эхо-дисплей	панельный	Синий	панельный	28,6x48	каб. 0,5м	индив.+
EH000060V6003	ECHO PLUS BLU 3m. JST 5Vdc					нет	Эхо-дисплей	панельный	Синий	панельный	28,6x48	каб. 3,0м	индив.+
EH000060V6005	ECHO PLUS BLU 5m. JST 5Vdc					нет	Эхо-дисплей	панельный	Синий	панельный	28,6x48	каб. 5,0м	индив.+

EWPlus400: Компактные (глубина 36 мм) контроллеры неэвентилируемых установок (только реле компрессора, может использоваться на Нагрев)

EW1MY00XC4380	EWPLUS400 1.5Hp NTC 12Vac W/P				1	вкл.NTC	1x1,5л.с.	---	---	TTL/Tiv	3Т+°С, оранжев.	12В~/~	пром.+	с датчиком
EW1MY00XC6380	EWPLUS400 1.5Hp NTC 12Vac W/P				1	вкл.NTC	1x1,5л.с.	---	---	TTL/Tiv	3Т+°С, голуб.	12В~/~	пром.+	с датчиком