


КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения										
		Число датч.	Тип датч.	Тип и число реле	Опции	Исходная функция	порты связи	Тип дисп.	Питание	Прочее		
											Число датчиков температуры	Исходный тип датчиков и их наличие
												

Контроллеры серии IC с разморозкой (формат 32x74)**IC 961: Контроллеры невентилируемых установок типа зима/лето (2 реле для нагрева и/или охлаждения)**

IC12DI0TAD480	IC 961 NTC 12-24Vac-dc				1	под NTC	2x8A	Цифр.вх.	охлаждение+нагрев+разморозка	TTL	3Т-°С	12...24В/~	пром.+
---------------	------------------------	--	--	--	---	---------	------	----------	------------------------------	-----	-------	------------	--------

IC981: Контроллеры невентилируемых установок типа зима/лето с автосменой режима по датчику среды (2 реле для нагрева и/или охлаждения)

IC28DI0TWD781	IC 981 NTC 230V 8/15A CHANGEVR				2	под NTC	8A+16A	Цифр.вх.	охл.+нагр.+размор.+авторежим	TTL	3Т-°С	230В~	пром.-
---------------	--------------------------------	--	--	--	---	---------	--------	----------	------------------------------	-----	-------	-------	--------

IC974: Контроллеры вентилируемых установок типа зима/лето (4 реле: 2 для нагрева и/или охлаждения, вентилятор и разморозка)

IC24DI0TAD300	IC 974 NTC 12V				2	под NTC	4 реле	Цифр.вх.	охлажден.+нагрев+разморозка	TTL	3Т-°С	12В=~	индив.+
---------------	----------------	--	--	--	---	---------	--------	----------	-----------------------------	-----	-------	-------	---------

IC974LX: Контроллеры вентилируемых установок типа зима/лето (4 реле: 2 для нагрева и/или охлаждения, вентилятор и разморозка), Мониторинг через TTL

IC24DI0XAD300	IC 974 LX NTC 12Vac				2	под NTC	4 реле	Цифр.вх.	охлажден.+нагрев+разморозка	TTL/Tlv	3Т-°С	12В=~	индив.+
IC24YI0XAD300	IC 974 LX NTC 12Vac W/P				2	вкл.NTC	4 реле	Цифр.вх.	охлажден.+нагрев+разморозка	TTL/Tlv	3Т-°С	12В=~	индив.+