


КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения										
		Число датч.	Тип датч.	Тип и число реле	Опции		порты связи	Тип дисп.	Питание	Прочее	Специальные коды	
		Число датчиков температуры	Исходный тип датчиков и их наличие	Количество реле и их тип (п.с. для компрессоров)	наличие зуммера	Цифровой вход	TTL для Televis и Modbus	число цифр, знак (-) и цветные иконки	12В, 115В, 230В, 95-240В и проч.	упаков. (+/- док.) и язык документации	примечания для приборов со специальными пользовательскими кодами	

Контроллеры серии ID plus (панельные, формат 32x74) с датчиками типов NTC/PTCР1000 (выбирается параметром)

IDplus 902: Одноступенчатые универсальные контроллеры (одно реле на нагрев или охлаждение)

IDP11D0300000	IDPlus 902 NTC 8A 12Vac-dc				1+Pb3	под NTC	1x8A	---	1/Pb3*	T+Mb	3 "-" цв.ик.	12В~/~	индив.+	
IDP11Y07R0001	IDPlus 902 RUS NTC 8A 230Vac S				1+Pb3	вкл.NTC	1x8A	---	1/Pb3*	T+Mb	3 "-" цв.ик.	230В~	индив.+ Рус	1xSN8DED11502C0
IDP11D0700000	IDPlus 902 NTC 8A 230Vac				1+Pb3	под NTC	1x8A	---	1/Pb3*	T+Mb	3 "-" цв.ик.	230В~	индив.+	

IDplus 961: Контроллеры невентилируемых установок (одно реле на нагрев или охлаждение)

IDP17D0300000	IDPlus 961 NTC 2Hp 12Vac-dc				1+Pb3	под NTC	1x2п.с.	---	1/Pb3*	T+Mb	3 "-" цв.ик.	12В~/~	индив.+	
IDP17D07R0000	IDPlus 961 RUS NTC 2Hp 230Vac				1+Pb3	под NTC	1x2п.с.	---	1/Pb3*	T+Mb	3 "-" цв.ик.	230В~	индив.+ Рус	
IDP17Y07R0001	IDPlus 961 RUS NTC 2Hp 230V S				1+Pb3	вкл.NTC	1x2п.с.	---	1/Pb3*	T+Mb	3 "-" цв.ик.	230В~	индив.+ Рус	1xSN8DED11502C0
IDP17Y07R0002	IDPlus 961 RUS NTC 2Hp 230V S				1+Pb3	вкл.NTC	1x2п.с.	---	1/Pb3*	T+Mb	3 "-" цв.ик.	230В~	пром.+ Рус	1xSN691150
IDP17Y0HE0001	IDPlus 961 ENG NTC 2Hp 100-240Vac				1+Pb3	вкл.NTC	1x2п.с.	---	1/Pb3*	T+Mb	3 "-" цв.ик.	95-240~	индив.+ Анг	1xSN8DED11502C1

IDplus 971: Контроллеры невентилируемых установок (реле компрессора и разморозки с датчиком испарителя)

IDP29DB300000	IDPlus 971 NTC 2Hp bz 12Vac-dc				2+Pb3	под NTC	8А+2л.с.	Зуммер	1/Pb3*+TTL**	T+Mb	3 "-" цв.ик.	12В~/~	индив.+	
IDP29YB7R0001	IDPlus 971 RUS NTC 2Hp 230V SBUZ				2+Pb3	вкл.NTC	8А+2л.с.	Зуммер	1/Pb3*+TTL**	T+Mb	3 "-" цв.ик.	230В~	индив.+ Рус	2xSN8DED11502C0
IDP29DB700000	IDPlus 971 NTC 2Hp buz. 230Vac				2+Pb3	под NTC	8А+2л.с.	Зуммер	1/Pb3*+TTL**	T+Mb	3 "-" цв.ик.	230В~	индив.+	

IDplus 974: Контроллеры вентиляруемых установок (реле компрессора, вентилятора и разморозки, датчики камеры и испарителя)

IDP2EDB300000	IDPlus 974 NTC 2Hp 12Vac BUZ				2+Pb3	под NTC	5А+8А+2л.с.	Зуммер	1/Pb3*+TTL**	T+Mb	3 "-" цв.ик.	12В~/~	индив.+	
IDP2EDB7R0000	IDPlus 974 RUS NTC 2Hp 230V BZ				2+Pb3	под NTC	5А+8А+2л.с.	Зуммер	1/Pb3*+TTL**	T+Mb	3 "-" цв.ик.	230В~	индив.+ Рус	
IDP2EYB7R0001	IDPlus 974 RUS NTC 2Hp 230V BZ				2+Pb3	вкл.NTC	5А+8А+2л.с.	Зуммер	1/Pb3*+TTL**	T+Mb	3 "-" цв.ик.	230В~	индив.+ Рус	2xSN8DED11502C0
IDP2EYB7R0002	IDPlus 974 RUS NTC 2Hp 230V S				2+Pb3	вкл.NTC	5А+8А+2л.с.	Зуммер	1/Pb3*+TTL**	T+Mb	3 "-" цв.ик.	230В~	пром.+ Рус	2xSN691150
IDP2EYBHE0001	IDPlus 974 ENG NTC 2Hp 100-240Vac				2+Pb3	вкл.NTC	5А+8А+2л.с.	Зуммер	1/Pb3*+TTL**	T+Mb	3 "-" цв.ик.	95-240~	индив.+ Анг	2xSN8DED11502C1

IDplus 978: Контроллеры вентиляруемых установок (реле компрессора, вентилятора, разморозки и аваприи, датчики камеры и испарителя)

IDP24DB700000	IDPlus 978 NTC 1,5Hp 230V BUZ				2+Pb3	под NTC	4 реле	Зуммер	1/Pb3*+TTL**	T+Mb	3 "-" цв.ик.	230В~	индив.+	
---------------	-------------------------------	--	--	--	-------	---------	--------	--------	--------------	------	--------------	-------	---------	--

* Вход Цифрового входа DI1 может использоваться как вход датчика температуры Pb3

**У моделей 971, 974 и 978 можно иметь еще и цифровой вход DI2, подключаемый к порту TTL специальным кабелем (изъев порт из сетевого подключения).

Кабель подключения цифрового входа DI2 к TTL порту контроллера (для связи с системой мониторинга порт при этом использовать НЕ может)

CO000036	CABL. MOLEX-5 POLES													Кабель с двумя проводами подключения цифрового входа DI2 к TTL порту прибора (MOLEX) , длина 30 см
----------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Датчики температуры NTC типа, используемые в комплектах с контроллерами (см. колонку Специальные коды)

SN8DED11502C0	NTC 1,5mt IP68 5x20 -50+110°C GRIGI													NTC датчик с пластиковой головкой 5x20 и вторым слоем изоляции (TPE) серого цвета, защита IP68, длина 1,5м
SN691150	NTC 103 AT11 1,5m PVC													NTC датчик с пластиковой головкой 5x20 и однослойной изоляцией (TPE) черного цвета, защита IP67, длина 1,5м